

240KW 卡特彼勒柴油发电机组技术参数

	机组型号：300			
	生产厂家		美国卡特彼勒公司	
	备用功率 (KW / KVA)		240KW / 300KVA	
	主用功率 (KW / KVA)		256KW /320KVA	
	功率因数		0.8(滞后)	
	输出电压 (V)		380	
	最大输出电流 (A)		456	
	机组尺寸 (长×宽×高) (mm)		3556×1423×1854	
	建议水泥基础尺寸(长×宽×高)(mm)		5500×2600×150	
	机组净重 (kg)		3091	
	柴油机（卡特彼勒 CATERPILLAR）			
	型号	3406	额定转速 (RPM)	1500
	缸体数	V6	净输出功率 (KW)	309
	缸径/行程 (mm)	137/165	燃油消耗量(L/h)	70.7
	缸体总容积 (L)	15.83	机油消耗量(g/kw.h)	0.487
	进气方式	涡轮增压	润滑油总容量 (L)	148
	排烟最高温度(°C)	603.7	润滑油规格、等级	15W/40
	排烟量 (m ³ /min)	53.7	冷却水总容量(L)	60.5
	燃气量 (m ³ /min)	17.4	最少进风面积 (m ³)	1.8
	散热器实际排风尺寸(mm)	1100×1150	最少排风面积(m ³)	1.6
	发电机（卡特彼勒 CATERPILLAR）			
	型号	SR4B	励磁方式	无刷自励式
	绝缘等级	H 级	电压谐波失真(TIF)	<5%
	防护等级	IP22	电话干扰因数(THD)	<50
	波形	偏差小于 5%	调压器	数码式调压器 DVR

注：本资料为协助客户选择而编定，仅供参考，对本公司不构成约束力。所载资料如有修改，恕不另行通知，本公司并对修改有最终解释权。

地址：深圳市宝安区 72 区留仙洞工业区

电话(Tel): +86-755-27599201

Address: Liuxiandong Ind. Zone, 72 Zone Baoan, Shenzhen

传真(Fax): +86-755-27599562

网址: www.yocep.com